

Umfangreiche Funktionen wie AirPrint / Google Cloud Print und Scan zeichnen dieses Multifunktionssystem aus.

i-SENSYS
MF6140dn

you can



Speziell für den preisgünstigen Schwarzweißdruck im vernetzten Büro entwickelt.

Praktisch, schlank und benutzerfreundlich: das Cloud-fähige 4-in-1 Schwarzweiß-Multifunktionssystem. Der schnelle und energieeffiziente Betrieb mit einer Druckgeschwindigkeit von 33 Seiten/Minute spart Zeit und Geld.

Hauptleistungsmerkmale

- Drucken und Scannen von vielen unterschiedlichen Geräten aus, mit den mobilen Lösungen von Canon.
- Ganz einfach drahtlos drucken mit Apple AirPrint und Google Cloud Print
- Energie- und kostengünstig: TEC-Kennzahl von 1,3 kWh/Woche
- Die Druckgeschwindigkeit von 33 Seiten/Minute und automatischer beidseitiger Druck sparen Zeit und Papier
- Optimierter Workflow dank SEND-Funktionen mit Scan-to-E-Mail, -Netzwerkordner oder -USB-Stick
- Komfortable Bedienung dank Funktionstasten, 5-zeiligem LCD und Remote User Interface (RUI) zum Management des Geräts über das Netzwerk
- Mit Secure Print, das die Passwortsicherung eines Druckauftrags ermöglicht, lassen sich vertrauliche Dokumente sicher ausdrucken

Lieferumfang

Gerät, Starter-Cartridge 719, Netzkabel, Kurzanleitung, Anwendersoftware und CD-ROM mit Bedienungsanleitung

Abmessungen (B x T x H)

ca. 390 x 473 x 431 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008
Mac OS X v10.5.8 und höher
Linux



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon



- 1** Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug (DADF)
- 2** Mehrzweckeinzug: bis zu 50 Blatt
- 3** Standardkassette für bis zu 250 Blatt
- 4** Cartridge 719
optional erhältliche Cartridge 719H

DRUCKER Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Druckqualität Druckauflösung Druck der ersten Seite Beidseitiges Drucken Druckersprachen Schriften Druckfreier Rand Tonersparmodus Drucken von Speichermedien	33 Seiten/Minute (A4) Schwarzweiß-Laserdruck bis zu 1.200 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) 600 x 600 dpi ca. 6 Sekunden automatisch UFR II-LT, PCL5e, PCL6 45 skalierbare Schriften (PCL und PostScript) ca. 5 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge: ca. 10 mm oben, unten, links und rechts) ja Unterstützte Speichermedien USB-Stick unterstützte Dateitypen: JPEG, TIFF
KOPIERER Kopiergeschwindigkeit Kopie der ersten Seite (FCOT) Kopierauflösung Kopiermodi Beidseitiges Kopieren Mehrfachkopieren Verkleinerung/Vergrößerung Tonersparmodus Sonstige Funktionen	33 Kopien/Minute (A4) ca. 8 Sekunden 600 x 600 dpi Text, Text / Foto, Text / Foto (hochwertig), Foto doppelseitig auf doppelseitig (automatisch) bis zu 99 Kopien 25 bis 400 % in 1 %-Schritten ja Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
SEND-FUNKTIONEN Scan-to-Fileserver Scan-to-E-Mail Scan-to-USB-Stick	SMB: JPEG, TIFF, PDF, „Compact PDF“ SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, „Compact PDF“ JPEG, TIFF, PDF, „Compact PDF“
SCANNER Typ Scanauflösung Farbtiefe Graustufen Kompatibilität Max. Scanbreite	Farbscanner optisch: 600 x 600 dpi interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi 24 Bit / 24 Bit (intern/extern) 256 Stufen TWAIN, WIA 216 mm
FAXGERÄT Modemgeschwindigkeit Empfangsmodus Faxeinstellung Faxspeicher Kurzwahlspeicher Gruppenwahl/Gegenstellen Rundsenden Speicher-Backup Beidseitiges Faxen Sonstige Funktionen	Super G3 33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ⁽¹⁾) nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi bis zu 512 Seiten ⁽¹⁾ max. 200 Gegenstellen (inkl. 19 Zielwahlstasten) max. 199 Gegenstellen / max. 199 Gegenstellen max. 210 Gegenstellen ca. 1 Stunde ja (Senden und Empfangen) Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax- Empfangsbericht, Fax-Sendeverwaltungsberichte
MEDIENHANDLING Scannertyp Papierzufuhr (Standard) Papierzufuhr (optional) Papierausgabe Druckmedientypen Druckmedienformate Papiergewicht	Flachbettscanner mit automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (DADF) Kassette für bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 50 Blatt 50-Blatt-DADF Kassette für bis zu 500 Blatt bis zu 150 Blatt Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Umschläge, Hartpostpapier, Postkarten, Karteikarten Kassette und optionale Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Mehrzweckeinzug: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, Postkarten, Karteikarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), sonstige Formate: Breite: 76 bis 216 mm, Länge: 127 bis 356 mm DADF: einseitiges Scannen: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6, sonstige Formate: (B x H): max. 215,9 mm x 355,6 mm, min. 128 x 139,7 mm beidseitiges Scannen: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Kassette und optionale Kassette: 60 bis 128 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m ² DADF: einseitiges Scannen: 50 bis 105 g/m ² , beidseitiges Scannen: 64 bis 105 g/m ²

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE Schnittstellen Unterstützte Betriebssysteme Netzwerkprotokoll	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 ⁽²⁾ / Server 2008 R2 ⁽²⁾ / Server 2003 ⁽²⁾ / Server 2008 ⁽²⁾ Mac OS X v10.5.8 und höher Linux ⁽³⁾ Drucken: LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6) Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP / IP-Anwendungsservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (Authentifizierung für SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! PageManager, MF Toolbox, Remote User Interface (RUI), Department ID Management Google Cloud Print Apple AirPrint Canon Mobile Printing App für iOS/Android Canon Mobile Scanning For Business App (iOS / Android ⁽⁴⁾)
Software und Druckmanagement Mobile Printing	
ALLGEMEINE DATEN Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung) Vorwärmzeit Speicher Bedienpanel Abmessungen mit Papierablagen (B x T x H) Platzbedarf (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Stromversorgung Stromverbrauch	max. 50.000 Seiten pro Monat ca. 11 Sekunden nach dem Einschalten 256 MB (Shared Memory) 5-zeiliges Schwarzweiß-LCD ca. 390 x 473 x 431 mm ca. 590 x 1.279 x 933 mm (mit optionaler Papierkassette) ca. 19,1 kg Temperatur: 10-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 1.200 W Betrieb: ca. 550 W Standby: ca. 9 W Sleep-Modus: ca. 2,2 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 1,3 kWh/Woche Schallleistung ⁽⁵⁾ Betrieb: max. 6,8 dB (A) Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalldruck ⁽⁵⁾ Betrieb: max. 53,0 dB (A) Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
Geräuschkentwicklung	
VERBRAUCHSMATERIAL Cartridges	Cartridge 719 (bis zu 2.100 Seiten ⁽⁶⁾) Cartridge 719 H (bis zu 6.400 Seiten ⁽⁶⁾)
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR Artikel	Papierkassette PF-44 (für bis zu 500 Blatt) TEL 6-Kit - langes Kabel (Telefonhörer)
Allgemeine Hinweise: Änderungen der technischen Daten vorbehalten. ⁽¹⁾ Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1 ⁽²⁾ Scannen via Netzwerk wird nicht unterstützt ⁽³⁾ Nur online erhältlich. Es werden nur die Druckfunktionen unterstützt. ⁽⁴⁾ Voraussichtlich erhältlich ab Juni 2014 ⁽⁵⁾ Basierend auf ISO7779. Dargestellt gemäß ISO 9296. „Nicht wahrnehmbar“ bedeutet, dass eine Person, die sich neben dem Gerät befindet ein geringeres Geräusch bemerkt, als gemäß ISO7779 als Hintergrundgeräusch beschrieben wird. ⁽⁶⁾ Basierend auf ISO/IEC 19752	



Canon Inc.
canon.com

 Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch